

Technische Information

Algen-Ex

Produkt	Gebrauchsfertige, wässrige Sanierlösung zum Vorbehandeln von algen- und pilzbefallenen Putz- und Wandflächen, für innen und außen.	
Eigenschaften	Desinfiziert den Untergrund, hoher Wirkungsgrad gegen Algen- und Pilze.	
Verbrauch	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 250 – 400 ml/m ² . Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch einen Probeanstrich am Objekt ermittelt werden.	
Verpackung	10 Liter Kunststoff-Kanister	
Farbton	Transparent	
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig Angebrochene Gebinde bitte sofort verbrauchen.	
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken und fettfrei sein. Lose Anstriche gründlich entfernen, nicht tragfähige Altputze erneuern. Den Untergrund mit einem Hochdruckgerät reinigen, anschließend ausreichend trocknen lassen.	
Verarbeitung	DRACHOLIN Algen-Ex wird auf den trockenen Untergrund je nach Befall mindestens 2 x mit einer Bürste aufgetragen. Vor weiteren Beschichtungen trocknen lassen. Nicht nachwaschen! Die folgenden Anstriche sollten zusätzlich im Außenbereich mit Filmschutz versehen werden. Im Innenbereich empfehlen wir je nach Bedarf einen zweimaligen Anstrich mit der DRACHOLIN Mineralfarbe oder die Anwendung des CASITH Schimmelsaniersystems.	
Empfehlung	Pflanzen und Sträucher im Umfeld der Fassade abdecken	
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.	
Trockenzeit	Nach ca. 24 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.	
Werkzeuge	Bürste und Pinsel	
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser gut auswaschen.	
Entsorgung	Muss unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden. Restentleerte Kanister werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.	
BAuA	Reg.-Nr. N-14165	
Wirkstoff	Kokosalkyldimethylbenzyl-Ammoniumchlorid	4,05 g/l
	2-Octyl-2H-isathiazol-3-On	0,39 g/l

Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 05/2019
Bitte beachten	Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.